Produktname	**Versiegler Mikon® 398 MC**

1. Beschreibung

Versiegler Mikon® 398 MC ist ein speziell entwickelter Oberflächenversiegler für poröse Oberflächen, um diese mit einem hochwertigen Finish zu versiegeln. Der Versiegler besticht durch seine einfache Anwendung: Bei sachgemäßer Handhabung muss weder geschliffen noch poliert werden. Im Vergleich zu unserem Basisversiegler Mikon® 399 MC weist Versiegler Mikon® 398 MC eine niedrigere Viskosität auf.

2. Einsatzgebiete

Versiegelung von porösen Oberflächen, speziell Blockmaterialien, MDF und Kunststoff sowie Metallformen. Versiegler Mikon® 398 MC ist auch zur Aufarbeitung von Polyester- oder Epoxidharz-Oberflächen geeignet.

3. Anwendung

Versiegler Mikon® 398 MC sollte nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden. Vor Auftrag des Versieglers ist sicherzustellen, dass die zu versiegelnde Oberfläche absolut staub- und fettfrei ist. Optimale Ergebnisse werden durch Auftragen mit einem geeigneten flusenfreien Baumwolltuch erzielt. Je nach Porosität der Oberfläche sollte dies so lange wiederholt werden, bis die gewünschte Oberflächenqualität erreicht wurde. Meist genügt ein 2-3-maliger Auftrag, gegebenenfalls ergänzt durch einen Zwischenschliff mit Schleifvlies. Die jeweilige Ablüftzeit der einzelnen Schichten sollte mind. 30 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass die aufgebrachte Schichtstärke nicht zu dick ist, um der Gefahr einer Rissbildung vorzubeugen. Weiterhin empfehlen wir ausdrücklich eine nachfolgende Beschichtung mit einem unserer semipermanenten Trennmittel aus der Mikon®-Serie. Sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Produkte sind hierfür gut geeignet. Die verwendeten Applikationsgeräte (Pinsel u. ä.) sollten sofort mit einem geeigneten Lösemittel, wie beispielsweise mit dem Mikon® Reiniger R-47, von noch flüssigen Rückständen gereinigt werden, da ausgehärtetes Mikon® 398 MC nur noch mechanisch entfernt werden kann.

4. Technische Daten

Zusammensetzung:	Harzlösung
Aussehen:	farblose Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 0,9
Flammpunkt [°C]:	< 0

5. Lagerung

Dieses Produkt ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Lieferant	Münch Chemie International GmbH Viernheimer Str. 70-76 69469 Weinheim Deutschland	Tel.: E-Mail: Internet:	+49 (06201) 99 83 – 0 info@muench-chemie.com http://www.muench-chemie.com