Produktname	**Versiegler Mikon® 399 MC**

1. Beschreibung

Mikon® 399 MC ist ein speziell entwickelter Oberflächenversiegler für poröse Oberflächen und Werkzeugmaterial mit geringer Dichte, um diese mit einem hochwertigen Finish zu versiegeln. Der Versiegler besticht durch seine einfache Anwendung: Bei sachgemäßer Handhabung muss weder geschliffen noch poliert werden. Unsere Versiegler aus der Mikon® 39x MC Serie sind untereinander kompatibel und können auch parallel eingesetzt werden.

2. Einsatzgebiete

Versiegelung von porösen Oberflächen, speziell Blockmaterialien, MDF, Kunststoffe etc.

3. Anwendung

Versiegler Mikon® 399 MC sollte nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden. Vor Auftrag des Versieglers ist sicherzustellen, dass die zu versiegelnde Oberfläche absolut staub- und fettfrei ist. Optimale Ergebnisse werden durch „Einmassieren“ mit einem geeigneten flusenfreien Baumwolltuch erzielt. Je nach Porosität der Oberfläche sollte dies solange wiederholt werden, bis die gewünschte Oberflächenqualität erreicht wurde. Meist genügt ein 2-maliger Auftrag, gegebenenfalls ergänzt durch einen Zwischenschliff mit Schleifvlies. Die jeweilige Ablüftzeit der einzelnen Schichten sollte mind. 1 Stunde bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass die aufgebrachte Schichtstärke nicht zu dick ist, um der Gefahr einer Rissbildung vorzubeugen. Weiterhin empfehlen wir ausdrücklich eine nachfolgende Beschichtung mit einem unserer semipermanenten Trennmittel aus der Mikon®-Serie. Sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Produkte sind hierfür gut geeignet. Die verwendeten Applikationsgeräte (Pinsel u. ä.) sollten sofort mit einem geeigneten Lösemittel, wie beispielsweise Universalverdünner, Solvent Naphtha oder Testbenzin, von noch flüssigen Rückständen gereinigt werden, da ausgehärtetes Mikon® 399 MC nur noch mechanisch entfernt werden kann.

4. Technische Daten

Zusammensetzung:	Harzlösung
Aussehen:	gelbliche Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 1
Flammpunkt [°C]:	21

5. Lagerung

Dieses Produkt ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Lieferant	Münch Chemie International GmbH Viernheimer Str. 70-76 69469 Weinheim Deutschland	Tel.: E-Mail: Internet:	+49 (06201) 99 83 – 0 info@muench-chemie.com http://www.muench-chemie.com