Trennpaste Mikon® Mirror Wax

Revision: 22.02.2017
Autor: JHE / sde
Druck: 22.02.2017

Beschreibung:

Trennpaste Mikon® Mirror Wax ist eine hochwertige Versiegelung für Formenoberflächen, die in der Composite-Verarbeitung eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ihre besonders einfache Handhabung aus und lässt sich leicht auftragen und auf Spiegelglanz polieren. Die so aufgetragene Schicht weist eine sehr gute Trennwirkung auf und ist temperaturstabil bis ca. 150°C.

Einsatzgebiete:

Trennpaste Mikon® Mirror Wax ist geeignet als Trennpaste / Versiegler bei der Verarbeitung von Polyesterharzen, Gelcoats sowie Epoxydharzen.

Anwendung:

Vor der Anwendung von Trennpaste Mikon® Mirror Wax sollte die Form gründlich von Schmutz und Trennmittelrückständen gereinigt werden. Hierfür empfehlen wir den Einsatz eines geeigneten Reiniger aus der R-Serie, wie beispielsweise Reiniger Mikon® R-52. Reinigen Sie zusätzlich die Formen bei Raumtemperatur mit einem Lösemittel, das schnell verdunstet, um alle Fett- und Wachsrückstände zu entfernen. Trennpaste Mikon® Mirror Wax wird dann dünn auf die Formenoberfläche aufgetragen und nach Trocknung mit einem sauberen, flusenfreien Tuch aufpoliert. In der Praxis haben sich 4-5 Trennmittelschichten mit nachfolgendem Auspolieren bewährt. Beachten Sie, dass jeder einzelne Auftrag ein anschließendes Polieren erfordert.

Technische Daten

Zusammensetzung:	Wachsmischung in Lösemittel
Aussehen:	gelbliche Paste
Dichte [g/cm³]:	ca. 0,73
Flammpunkt [°C]:	60

Gebinde:

Dose	0,35	kg

Lagerung:

Dieses Produkt ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

ISO 9001:2008 QA 01 100 044778 ISO 14001:2004 QA 01 104 070719
Zertifizierungsstelle: TÜV RHEINLAND

Viernheimer Str. 70-76
D-69469 Weinheim
Postfach 10 07 29
D-69447 Weinheim

Geschäftsführer: Wilhelm Münch, Michael Münch
Amtsgericht Mannheim HRB 431102

Tel +49 (0)6201/99 83-0
Fax +49 (0)6201/99 83-66
info@muench-chemie.com
www.muench-chemie.com

USt.-IDNr. DE 144497299
Steuer-Nr. 47020/10016

Bankverbindungen Weinheim:

Deutsche Bank AG
BLZ 670 700 24
Kto. 586 896 300
Swift Code/BIC: DEUT DE DB 670
IBAN: DE84 6707 0024 0586 8963 00

Volksbank eG
BLZ 670 923 00
Kto. 1 078 801
Swift Code/BIC: GENO DE 61 WNM
IBAN: DE40 6709 2300 0001 0788 01