

# Trennfolie

## WELA ETFE-25-1530

### Eigenschaften

<b>Materialart</b>	<b>ETFE</b>
<b>Farbe</b> <i>colour</i>	<b>blau</b>
<b>Gebrauchstemperatur</b> <i>max. application temperature</i>	<b>bis 230°C</b>
<b>Reissdehnung</b> <i>tensile strength at break</i>	<b>48 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Bruchdehnung</b> <i>elongation at break</i>	<b>350% +/-10%</b>
<b>Rollenabmessungen</b> <i>roll sizes</i>	<b>Dicke: 25µm</b> <b>Breite: 1530mm</b> <b>Rollenlänge: 153m</b>

### Allgemeine Information

Die WELA ETFE ist eine dehbare Hochtemperatur Trennfolie die ideal für komplexe Konturen geeignet ist. Sie kann für alle gängigen Harzsysteme eingesetzt werden und hinterlässt keine Spuren auf dem Bauteil.

Die WELA ETFE hinterlässt eine glänzende Oberfläche.

### Lagerhinweise

Trocken in der Originalverpackung lagern; bis zu einer Temperatur von 20°C; geschützt vor UV-Licht ( Tageslicht ). Packzettel / Kontrollschein mit Auftrags- und Rollennummer bis zur Restverarbeitung aufbewahren.

### Hinweis

*Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. WELA garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. WELA übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma WELA beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.*